

H05RR-F (CTLB)

300/500 V**HD 22.4****USAGE**

Pour usage général dans les locaux domestiques, cuisines, bureaux et pour l'alimentation des appareils où les câbles sont soumis à des efforts mécaniques faibles (aspirateurs, appareils de cuisson, etc.).
Convient pour l'emploi à l'extérieur

GEBRUIK

Algemene huishoudelijke toepassingen, keukens, kantoren en voor aansluiting van toestellen onder lichte mechanische belasting (stofzuigers, keukenapparaten,...).
Geschikt voor gebruik buitenshuis

**CONSTRUCTION**

1. Conducteur souple en cuivre nu (Classe 5)
2. Isolation en élastomère (EPR)
Code couleur suivant HD 308 S2
3. Gaine extérieure en élastomère, noir

CONSTRUCTIE

1. Soepele, blanke kopergeleider (Klasse 5)
2. Isolatie uit Elastomeer (EPR)
Aderkleuren volgens HD 308 S2
3. Elastomeer buitenmantel, zwart

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale
- Tension d'essai
- Température max. admissible au conducteur :
en service
en court circuit
- Plage de température d'utilisation
- Rayon de courbure min.
utilisation fixe
utilisation mobile
D = Diamètre extérieur en mm
- Non propagateur de la flamme

TECHNISCHE GEGEVENS

- Nominale spanning
- Testspanning
- Max. geleidertemperatuur
in gebruik
gedurende kortsluiting
- Gebruikstemperatuur
- Min. Buigstraal
vaste aanleg
buigzaam gebruik
D= Buitendiameter in mm
- Vlamvertragend

U ₀ /U	300/500 V
	2000 V
	+60 °C
	+200 °C (max. 5 sec)
	-25 °C → +60 °C
	4 x D
	8 x D
	EN 60332-1-2

Valeurs non contractuelles – sous réserve de modification · Niet contractuele waarden – wijzigingen voorbehouden

ELTEC

Kabel und Leitungen · fils et câbles · kabels en draden · cables and wires

H05RR-F (CTLB)**300/500 V****HD 22.4**

Nombre de conducteurs et section Aantal geleiders en doorsnede mm ²	Diamètre extérieur Buitendiameter ca. mm	Poids du cuivre Kopergewicht ca. kg/km	Poids du câble Kabelgewicht ca. kg/km
2 x 0,75	6,2	14,4	56,0
2 x 1,0	6,8	19,0	68,0
2 x 1,5	8,2	29,0	101,0
2 x 2,5	9,7	48,0	145,0
3 G 0,75	6,6	21,6	72,0
3 G 1,0	7,2	29,0	82,0
3 G 1,5	8,8	43,0	120,0
3 G 2,5	10,2	72,0	180,0
4 G 0,75	7,2	29,0	86,0
4 G 1,0	7,8	38,0	98,0
4 G 1,5	9,8	58,0	155,0
4 G 2,5	11,2	96,0	225,0
5 G 0,75	9,9	36,0	109,0
5 G 1,0	10,3	48,0	125,0
5 G 1,5	10,7	72,0	185,0
5 G 2,5	12,5	120,0	282,0

Valeurs non contractuelles – sous réserve de modification · Niet contractuele waarden – wijzigingen voorbehouden



Kabel und Leitungen · fils et câbles · kabels en draden · cables and wires